

Raumtechnik

Doppelboden
Raised Floor



Doppelboden

Фальшпол
Piso Falso

Produktdatenblatt Calciumsulfatplatte

Eigenschaften	TEMO 2 / 30	TEMO 2ST / 30
Abmessung	600x600 Sondergrößen auf Wunsch lieferbar	600x600 Sondergrößen auf Wunsch lieferbar
Dicke (ohne Belag)	30 mm	30,5 mm
Aufbau	Calciumsulfatplatte umlaufender Kantenschutz	Calciumsulfatplatte umlaufender Kantenschutz verzinktes Stahlblech unten
Beläge	textile Beläge, elastische Beläge, Parkett, Stein, Fliesen	
Gewicht	ca. 17 kg/Platte	ca. 18 kg/Platte
Systemgewicht ¹	ca. 46 kg/m ²	ca. 50 kg/m ²
Punktlast ^{2,3}	2 kN	3 kN
Bruchlast	> 4 kN	> 6 kN
Baustoffklasse	A2	A2
Feuerwiderstandsklasse	F30	F30
Erdableitwiderstand ⁴	> 10 ⁶ Ohm	> 10 ⁶ Ohm
Aufbauhöhen ⁵	55 - 2000 mm	55 - 2000 mm

¹ Bei Bodenhöhe ca. 200mm

² Gemäß DIN EN 12825

³ Erhöhung der Punktlast durch tragkraftverstärkende Unterkonstruktion möglich

⁴ Abhängig vom Belag

⁵ Sonderhöhen möglich