

Raumtechnik

Doppelboden
Raised Floor



Doppelboden

Фальшпол
Piso Falso

Produktdatenblatt Calciumsulfatplatte

| Eigenschaften | TEMO 2 / 36 | TEMO 2ST / 36 |
|----------------------------------|--|--|
| Abmessung | 600x600 Sondergrößen auf Wunsch lieferbar | 600x600 Sondergrößen auf Wunsch lieferbar |
| Dicke (ohne Belag) | 36 mm | 36,5 mm |
| Aufbau | Calciumsulfatplatte umlaufender Kantenschutz | Calciumsulfatplatte umlaufender Kantenschutz verzinktes Stahlblech unten |
| Beläge | textile Beläge, elastische Beläge, Parkett, Stein, Fliesen | |
| Gewicht | ca. 20 kg/Platte | ca. 21 kg/Platte |
| Systemgewicht ¹ | ca. 55 kg/m ² | ca. 58 kg/m ² |
| Punktlast ^{2,3} | 3 kN | 4 kN |
| Bruchlast | > 6 kN | > 8 kN |
| Baustoffklasse | A2 | A2 |
| Feuerwiderstandsklasse | F30 | F30 |
| Erdableitwiderstand ⁴ | > 10 ⁶ Ohm | > 10 ⁶ Ohm |
| Aufbauhöhen ⁵ | 61 - 2000 mm | 61 - 2000 mm |

¹ Bei Bodenhöhe ca. 200mm

² Gemäß DIN EN 12825

³ Erhöhung der Punktlast durch tragkraftverstärkende Unterkonstruktion möglich

⁴ Abhängig vom Belag

⁵ Sonderhöhen möglich