

Raumtechnik

Doppelboden
Raised Floor



Doppelboden

Фальшпол
Piso Falso

Produktdatenblatt

Stahlvoll-/lüftungsplatte

Eigenschaften	TEMO 4	TEMO 4L
Abmessung	600x600 Sondergrößen auf Wunsch lieferbar	600x600 Sondergrößen auf Wunsch lieferbar
Dicke (ohne Belag)	38 mm (36 mm möglich)	38 mm (36 mm möglich)
Aufbau	Stahlplatte leitfähig pulverbeschichtet	Stahlplatte leitfähig pulverbeschichtet
Freier Querschnitt (bis 44% möglich)	0 %	35 %
Beläge	textile Beläge, elastische Beläge	
Gewicht	ca. 13 kg/Platte	ca. 11 kg/Platte
Systemgewicht ¹	ca. 36 kg/m ²	ca. 30 kg/m ²
Punktlast ^{2,3}	5 kN (auf Wunsch bis 10 kN)	
Bruchlast	> 10 kN	
Baustoffklasse	A1	
Feuerwiderstandsklasse	-	
Erdableitwiderstand ⁴	< 10 ⁹ Ohm	
Aufbauhöhen ⁵	65 - 2000 mm	

Auf Wunsch können alle Stahllüftungsplatten mit einer Luftmengenregulierung einstellbar in eingebautem Zustand von oben mit 0% bis 100% Öffnung geliefert werden. Vorhandene Befestigungslöcher erlauben jederzeitige Nachrüstung.

¹ Bei Bodenhöhe ca. 200mm

² Gemäß DIN EN 12825

³ Erhöhung der Punktlast durch tragkraftverstärkende Unterkonstruktion möglich

⁴ Abhängig vom Belag

⁵ Sonderhöhen möglich